

Ponceuses

Flexibles et précises



UBK 6-R

Puissante ponceuse électrique à bande pour un usage sur de grandes surfaces.
 Réglable en continu de 2800 à 6000 min⁻¹.
 Disponible en deux largeurs différentes pour bandes BSGB 35/450 mm et BSGB 50/450 mm.
 Variateur électronique de réglage.
 Démarrage progressif: protège le moteur et les outils.

UTG 9-R

Ponceuse électrique à bande pour tubes maniable.
 Angle d'enroulement de la bande 220°.
 Usinage de tubes d'un diamètre allant jusqu'à 70 mm.
 Variateur électronique de réglage.
 Démarrage progressif: protège le moteur et les outils.

UTC 7-R

Puissante ponceuse à bande compacte.
 Angle d'enroulement de la bande 180°.
 Usinage de tubes d'un diamètre allant jusqu'à 45 mm.
 Variateur électronique de réglage.
 Démarrage progressif: protège le moteur et les outils.

Ponceuse à bande électrique	Nom	Référence	Vitesse à vide min ⁻¹	Tension	Puissance	Bande adaptée	Vitesse de bande
UBK 6-R	Ponceuse à bande électrique (réglable)	111 217	2800 - 5800	230 V	1530 W	BSGB 50/450	14,7 - 31 m/s
UTG 9-R	Ponceuse électrique pour tubes (réglable)	111 212	4000 - 9000	230 V	1050 W	BSGB 30/610	7 - 15,5 m/s
UTC 7-R	Ponceuse électrique pour tubes (réglable)	111 157	3000 - 7000	230 V	500 W	BSGB 30/533	4,5 - 11 m/s



WB 7 / WB 10

UBC 10-R

LBC 10 / 16

WB 10

Ponceuse à bande facile à manier pour machine à arbre flexible.

UBC 10-R

Puissante ponceuse électrique à bande compacte. Vitesse de bande variable, réglable en continu de 4000 à 10000 min⁻¹. Bandes utilisables: longueur 520 mm, disponible dans les largeurs 3, 6, 12, 16 et 19 mm.

LBC 10 H

LBC 16 H
Ponceuse à bande à air comprimé compacte d'une puissance de 320 W. Plusieurs bras de contact disponibles. Changement du bras de contact et réglage de la bande sans effort.

Ponceuses à bande	Nom	Référence	Vitesse max./entraînement min ⁻¹	Tension	Consommation d'air m ³ /min	Puissance	Accouplement arbre flexible	Bande adaptée	Vitesse de bande
WB 7	Ponceuse à bande pour arbre flexible	110 221	17100	-	-	-	G 22	BSGB 6/520 BSGB 12/520	variable
WB 10	Ponceuse à bande pour arbre flexible	110 222	17100	-	-	-	G 28	BSGB 6/520 BSGB 12/520	variable
UBC 10-R	Ponceuse à bande électrique (réglable)	111 111	4000-10000	230 V	-	500 W	-	BSGB 6/520 BSGB 12/520	6,5-15,5 m/s
LBC 10	Ponceuse à bande à air comprimé	112 038 01	10000	-	0,22 m	320 W	-	BSGB 6/520 BSGB 12/520	16 m/s
LBC 16	Ponceuse à bande à air comprimé	112 039 01	16000	-	0,46 m	350 W	-	BSGB 6/520 BSGB 12/520	25 m/s

Bras de contact adaptés	Modèle	Référence	Dimensions du rouleau	Forme du rouleau	Bande adaptée
	KA 16/4 (inclus dans la livraison des appareils indiqués ci-dessus)	57 620 03	16 x 4		BSGB 6/520
	KA 16/9	57 620 02	16 x 9		BSGB 12/520
	KA 19/12	57 620 04	19 x 12		BSGB 16/520
	KA 25/1,5	57 620 06	25 x 1,5		BSGB 3/520
	KAK 25/9	57 620 01	25 x 9		BSGB 6/520, BSGB 12/520
	KAK 23/18	57 620 05	23 x 18		BSGB 19/520



LBB 20 DH

Puissante ponceuse à bande à air comprimé 220 W, légère et maniable. Plusieurs bras de contact disponibles. Changement du bras de contact et réglage de la bande sans effort.

WB 10

Unité de ponçage adaptable maniable pour machine à arbre flexible.

FTM

Ponçage de tubes pratique et rapide, avec arbre flexible et FTM.

BSG 10/50

Unité de ponçage adaptable avec accouplement G 28 pour un travail en souplesse avec arbre flexible.

Ponceuses à bande	Nom	Référence	Vitesse max. /entraînement min ⁻¹	Tension	Consommation d'air m ³ /min	Puissance	Accouplement arbre flexible	Bande adaptée	Vitesse de bande
LBB 20 DH	Ponceuse à bande à air comprimé	112 007	20000	-	0,520	220 W	-	BSGB 6/305 BSGB 12/305	21 m/s
WB 4	Ponceuse à bande pour arbre flexible	110 220	20000	-	-	-	G 16	BSGB 6/305 BSGB 12/305	variable

Bras de contact adaptés	Modèle	Référence	Dimensions du rouleau	Forme du rouleau	Bande adaptée
	KAK 16/4 <small>(inclus dans la livraison des appareils indiqués ci-dessus)</small>	59 162 03	16 × 4		BSGB 3/305, BSGB 6/305
	KAK 16/9	59 162 02	16 × 9		BSGB 6/305, BSGB 12/305
	KAK 25/1,5	59 162 06	25 × 1,5		BSGB 3/305
	KAK 25/9	59 162 01	25 × 9		BSGB 6/305, BSGB 12/305
	KAK 9/9	59 162 07	9 × 9		BSGB 6/305, BSGB 12/305

Modèle	Nom	Référence	Accouplement	Bande adaptée	pour
FTM	Ponceuse pour tubes pour arbre flexible	110 223	G 28	BSGB 30/610	Rotofera, Rotomax 1.5
BSG 10/50	Ponceuse à bande pour arbre flexible	52 630 01	G 28	BSGB 50/450	Rotostar, Rotofera, Rotar, Rotomax
BSG 10/35	Ponceuse à bande pour arbre flexible	52 630 02	G 28	BSGB 35/450	Rotostar, Rotofera, Rotar, Rotomax