

## Utensili pneumatici

Tutta la potenza dell'aria con la massima sensibilità



### LWA 80/81

Mini – smerigliatrice angolare, piccola e leggera. Adatta per lavori fini di fresatura e di lucidatura. «80» con scarico dell'aria dalla parte anteriore (regolabile). «81» con scarico dell'aria dalla parte posteriore (silenziatore incorporato).

### LGS 30

Punta da marcare con ago in metallo duro per incisioni su metalli, vetro, pietra e materie plastiche. Lavorazione esente da vibrazioni.

| Tipo   | Descrizione             | N. d'ordine | Velocità a vuoto giri/min | Pinza mm | Potenza | Consumo d'aria a vuoto (m <sup>3</sup> /min) | Scarico dell'aria | Peso kg |
|--------|-------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------|--|-------------------|---------|
| LWA 80 | Smerigliatrice angolare | 47 516 01   | 80000                     | 3        | 75 W    | 0,200  | anteriore         | 0,120   |
| LWA 81 | Smerigliatrice angolare | 57 970 01   | 80000                     | 3        | 75 W    | 0,200  | posteriore        | 0,270   |
| LGS 30 | Punta da marcare        | 57 950 01   | 30000 (frequenza)         | –        | –       | 0,030  | anteriore         | 0,150   |

**LSA 61/77/80/81**

Minismerigliatrice dritta.

Utensile estremamente leggero, che si impugna come una matita. Ideale per la costruzione di utensili e di stampi.

Robusto, di lunga durata, supercollaudato.

«80» con scarico dell'aria dalla parte anteriore (regolabile).

«81» con scarico dell'aria dalla parte posteriore (silenziatore incorporato).



| Tipo   | Descrizione                | N. d'ordine | Velocità a vuoto giri/min | Pinza mm | Potenza | Consumo d'aria a vuoto (m <sup>3</sup> /min) | Scarico dell'aria | Peso kg |
|--------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------|--|-------------------|---------|
| LSA 61 | Mini smerigliatrice dritta | 59 100 02   | 60000                     | 3        | 110 W   | 0,200  | posteriore        | 0,310   |
| LSA 77 | Mini smerigliatrice dritta | 112 013     | 77000                     | 3        | 110 W   | 0,310  | posteriore        | 0,344   |
| LSA 80 | Mini smerigliatrice dritta | 47 479 01   | 80000                     | 3        | 75 W    | 0,200  | anteriore         | 0,160   |
| LSA 81 | Mini smerigliatrice dritta | 57 070 01   | 80000                     | 3        | 75 W    | 0,200  | posteriore        | 0,310   |

## Utensili pneumatici

### Smerigliature senza difficoltà



#### LWB 20 DH, LSB 35/20 DH, LPB 12 DH

Smerigliatrici diritte e angolari di alta potenza con valvola a leva.

Testa piccola, particolarmente adatta in caso di mancanza di spazio.

Molto piccole e potenti.

**LPB 12 DH** con mandrino da ¼" adatto per il sistema di serraggio a cambio rapido SUN-fix (pag. 11-13).

| Tipo             | Descrizione             | N. d'ordine | Velocità a vuoto giri/min | Pinza/mandrino mm | Potenza | Consumo d'aria a vuoto (m³/min) | Scarico dell'aria | Peso kg |
|------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|-------------------|---------|
| <b>LWB 20 DH</b> | Smerigliatrice angolare | 59 352 01   | 20 000                    | 6                 | 250 W   | 0,52                            | anteriore         | 0,370   |
| <b>LSB 35 DH</b> | Smerigliatrice diritta  | 59 350 01   | 35 000                    | 6                 | 220 W   | 0,52                            | anteriore         | 0,290   |
| <b>LSB 20 DH</b> | Smerigliatrice diritta  | 59 320 01   | 20 000                    | 6                 | 270 W   | 0,59                            | anteriore         | 0,400   |
| <b>LPB 12 DH</b> | Smerigliatrice angolare | 59 351 02   | 12 000                    | Mandrino da ¼"    | 250 W   | 0,48                            | anteriore         | 0,390   |



### LSB 44 DH

LSB 44 DH è una potente smerigliatrice dritta con motore a palette e impugnatura ergonomica.

### LFC 11

Limatrice universale pneumatica per sbavare, limare, molare, lucidare, tagliare, segare, ecc. Eccezionale grazie alla corsa regolabile continua (2-8 mm) e all'alto numero di corse (12 000 giri/min). La macchina è praticamente esente da rumori e vibrazioni.

| Tipo       | Descrizione            | N. d'ordine | Velocità a vuoto giri/min | Pinza mm | Potenza | Consumo d'aria a vuoto (m <sup>3</sup> /min) | Scarico dell'aria | Peso kg |
|------------|------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------|--|-------------------|---------|
| LSB 44 DH  | Smerigliatrice dritta  | 59 330 01   | 44 000                    | 6        | 250 W   | 0,52   | posteriore        | 0,340   |
| LFC 11     | Limatrice universale   | 59 040 01   | 12 000                    | -        | 300 W   | 0,25   | posteriore        | 0,620   |
| LFC 11 Set | Set di lime universali | 111 137 01  | 12 000                    | -        | 300 W   | 0,25   | posteriore        | 0,620   |

## Utensili pneumatici Maneggevoli e potenti

Scarico posteriore con silenziatore integrato  
Design moderno e impugnatura ergonomica SUHNER  
Utensile diritto e a squadra di forma compatta  
Estremamente silenziose, leggere e portatili  
Il regolatore ■ – garantisce una velocità costante sotto carico  
Design ergonomico, corpo in plastica per isolare dal freddo  
Supporto elastico ▲, per ridurre le vibrazioni  
Valvola a leva di sicurezza

### Valvola a leva di sicurezza

Compatta smerigliatrice a nastro con uscita 320 W / 350 W.  
Disponibile con una ricca gamma di bracci di contatto  
Bracci di contatto facilmente intercambiabili e regolazione semplicissima della cinghia.



LSC 10

LSC 20  
LSC 35  
LSB 14  
LSB 25

LWB 4

LPB 4 / LPC 12

| Utensili pneumatici Tipo | Descrizione             | N. d'ordine | Velocità a vuoto giri/min | Pinza mm    | Potenza | Consumo d'aria a vuoto (m³/min) | Scarico dell'aria | Peso kg |
|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------|---------------------------------|-------------------|---------|
| LSC 10                   | Smerigliatrice diritta  | 112 036 01  | 8600                      | 6 mm        | 350 W   | 0.80                            | posteriore        | 0.550   |
| LSC 20 ■▲                | Smerigliatrice diritta  | 112 028 01  | 20000                     | 6 mm        | 350 W   | 0.28                            | posteriore        | 0.380   |
| LSC 35 ▲                 | Smerigliatrice diritta  | 112 029 01  | 35000                     | 6 mm        | 350 W   | 0.80                            | posteriore        | 0.380   |
| LSB 14 ■▲                | Smerigliatrice diritta  | 112 042 01  | 14000                     | 6 mm        | 250 W   | 0.20                            | posteriore        | 0.380   |
| LSB 25 ■▲                | Smerigliatrice diritta  | 112 019 01  | 25000                     | 6 mm        | 250 W   | 0.33                            | posteriore        | 0.380   |
| LWB 4 ■                  | Smerigliatrice angolare | 112 018 01  | 4500                      | 6 mm        | 250 W   | 0.20                            | posteriore        | 0.490   |
| LPB 4 ■                  | Smerigliatrice angolare | 112 021 01  | 4500                      | ¼" mandrino | 250 W   | 0.20                            | posteriore        | 0.420   |
| LPC 12                   | Smerigliatrice angolare | 112 027 01  | 11000                     | ¼" mandrino | 350 W   | 0.80                            | posteriore        | 0.420   |
| LLC 4 ■▲                 | Smerigliatrice diritta  | 112 037 01  | 4600                      | 6 mm        | 320 W   | 0.22                            | posteriore        | 0.730   |
| LLC 20 ■                 | Smerigliatrice diritta  | 112 030 01  | 20000                     | 6 mm        | 350 W   | 0.28                            | posteriore        | 0.560   |
| LLC 35 ▲                 | Smerigliatrice diritta  | 112 020 01  | 35000                     | 6 mm        | 350 W   | 0.80                            | posteriore        | 0.560   |



LWC 10 / LWC 13  
 LWC 16 / LWC 20

LLC 4

LLC 20 / LLC 35

LVC 4 / LVB 13 / LVC 20

| Utensili pneumatici Tipo | Descrizione             | N. d'ordine | Velocità a vuoto giri/min | Pinza mm | Potenza | Consumo d'aria a vuoto (m³/min) | Scarico dell'aria | Peso kg |
|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------|---------------------------------|-------------------|---------|
| LWC 10 ■                 | Smerigliatrice angolare | 112 022 01  | 10000                     | 6 mm     | 320 W   | 0.22                            | posteriore        | 0.490   |
| LWC 13 ■                 | Smerigliatrice angolare | 112 033 01  | 13500                     | 6 mm     | 350 W   | 0.28                            | posteriore        | 0.490   |
| LWC 16 ■                 | Smerigliatrice angolare | 112 024 01  | 16000                     | 6 mm     | 350 W   | 0.46                            | posteriore        | 0.490   |
| LWC 20 ■                 | Smerigliatrice angolare | 112 034 01  | 21000                     | 6 mm     | 350 W   | 0.80                            | posteriore        | 0.490   |
| LVC 4 ■                  | Smerigliatrice angolare | 112 035 01  | 4000                      | 6 mm     | 320 W   | 0.22                            | posteriore        | 0.900   |
| LVB 13 ■                 | Smerigliatrice angolare | 112 025 01  | 13000                     | 6 mm     | 250 W   | 0.20                            | posteriore        | 0.730   |
| LVC 20 ■                 | Smerigliatrice angolare | 112 026 01  | 20000                     | 6 mm     | 350 W   | 0.28                            | posteriore        | 0.730   |

## LWG, LLG, LSG

900 Watt e dimensioni ridotte: potenti e maneggevoli.

Tecnologia di ultima generazione per l'insonorizzazione.

Aria di scarico convogliata verso il lato posteriore.



LSG 16 H  
LSG 20 H

LLG 4 H  
LLG 16 H  
LLG 20 H

LWG 12 H

| Utensili pneumatici Tipo | Descrizione                          | N. d'ordine | Velocità a vuoto giri/min | Pinza/mandrino mm | Potenza | Consumo d'aria a vuoto (m <sup>3</sup> /min) | Scarico dell'aria | Peso kg |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------|--|-------------------|---------|
| LWG 12 H                 | Smerigliatrice angolare              | 112 006     | 12 000                    | M 14              | 900 W   | 0,700  | posteriore        | 1,700   |
| LLG 4 H                  | Smerigliatrice diritta a collo lungo | 112 003     | 4 000                     | 6                 | 900 W   | 0,700  | posteriore        | 1,700   |
| LLG 16 H                 | Smerigliatrice diritta a collo lungo | 112 004     | 16 000                    | 6                 | 900 W   | 0,700  | posteriore        | 1,600   |
| LLG 20 H                 | Smerigliatrice diritta a collo lungo | 112 005     | 20 000                    | 6                 | 900 W   | 1,000  | posteriore        | 1,600   |
| LSG 16 H                 | Smerigliatrice diritta, corta        | 112 001     | 16 000                    | 6                 | 900 W   | 0,700  | posteriore        | 1,100   |
| LSG 20 H                 | Smerigliatrice diritta, corta        | 112 002     | 20 000                    | 6                 | 900 W   | 1,000  | posteriore        | 1,100   |